

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4

BP-C131WD

Kompaktní a trvale udržitelná, barevná multifunkční tiskárna formátu A4



- Barevná multifunkční tiskárna 4 v 1 formátu A4
- Pokročilá technologie fixace tisku umožňuje dosahovat jedné z nejnižších spotřeb energie ve dané třídě
- Skenování rychlostí až 60 str./min. pomocí duplexního jednopřechodového podavače
- Sklopný 4,0" barevný LCD panel umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu
- Malé rozměry základny a kompaktní design umožňují umístit multifunkční tiskárnu kdekoli v kanceláři
- Robustní funkce zabezpečení včetně šifrování/odstraňování dat, podpory TLS 1.3 a ověřování uživatelů
- Při výrobě základní jednotky multifunkčního zařízení bylo použito až 50 % recyklovaných plastů.
- Nový moderní design s nižším počtem dílů snižuje množství emisí CO2 při výrobě.
- Plně recyklovatelný obal výrobku
- Standardní kapacita papíru 300 listů s možností rozšíření na 800 listů
- Snadné připojení mobilních zařízení pro skenování nebo tisk dokumentů z multifunkční tiskárny
- Vestavěná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	31
Rychlost ČB str./min. (A4)	31
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m ²)	60 - 200
Kapacita papíru: stand. (papírů)	300
Kapacita papíru: max. (papírů)	800
Doba zahřívání (s)	33
Paměť všeobecná min/max (GB)	2 / 2
SSD	STD
Kapacita SSD (GB)	16
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	50 / 60
Spotřeba energie (kW)	1.15
Rozměry (mm)	410 x 410 x 399
Hmotnost (kg)	22

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	50
-----------------------------	----

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 10, 11, Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, WSD
PDL stand./volit.	PCL 6, PostScript 3
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PostScript 3)

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Režimy přístupu	Režim Infrastructure, Wi-Fi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	7.2
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	6.0
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R / 5E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50-9600 via user setting
Formáty souborů	TIFF, PNG, JPEG
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	33,600 - 2,400
Rychlost modemu (bps)	From Standard (203.2 x 97.8 dpi) to Ultra Fine (406.4 x 391 dpi)
Rozlišení přenosu	
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	64
Úrovně škály šedi	256

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	6000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	5000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	5000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	5000

