

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4

# BP-C542WD



- Barevná multifunkční tiskárna s rychlostí tisku 42 stran za minutu a rozlišením 1200 x 1200dpi, bezproblémovou integrací a připojením ke cloudovým aplikacím pro podnikové procesy
- Tiskněte bezpečně z veřejných cloudových úložišť nebo do nich rychle a snadno skenujte pomocí funkce jednotného přihlášení
- 7palcový plochý barevný LCD dotykový panel s režimem zjednodušeného uživatelského rozhraní a ovládním gesty umožňuje jednoduché řešení i těch nejsložitějších procesů
- Zabezpečte vaše data, zařízení a síť pomocí volitelného softwaru Bitdefender pro ochranu před malwarem.
- Vynikající ekologické parametry přináší nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu a nízkou hodnotu TEC
- Špičkové funkce ochrany systému a dat včetně zabezpečení na bázi systému BIOS a standardního modulu Trusted Platform Module (TPM) zajišťují zabezpečení důvěrných dat.
- Vestavěný konektor Microsoft® Teams posiluje spolupráci tým, že umožňuje přímý a bezpečný přístup pro tisk nebo skenování z vašich kanálů Microsoft® Teams.
- Pracujte s multifunkční tiskárnou přímo z mobilního zařízení přes WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- Udržujte aktuální stav a kompatibilitu se vzdálenými aktualizacemi firmwaru a aplikací prostřednictvím aplikačního portálu Sharp
- Hardwarová platforma s bohatou nabídkou funkcí a řešení na podporu hybridního pracovního prostředí
- Vysokorychlostní skenování až 130 obr./min.

# Specifikace

## OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	42
Rychlost ČB str./min. (A4)	42
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> )	55 - 220
Kapacita papíru: stand. (papírů)	550
Kapacita papíru: max. (papírů)	2350
Doba zahřívání (s)	16
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
SSD	128 - 512
Duplex	STD
Spotřeba energie (kW)	1.84
Rozměry (mm)	491 x 610 x 692
Hmotnost (kg)	42

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

## REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20,000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10,000
Důvěrné uložení	.

## FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STD
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	2
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (GB)	4
Registrace vytáčení	2,000

## VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	24000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	8000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	8000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	8000

## KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	6.5
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	5.3
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9,999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (DSPF)

## SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	.
Rozlišení skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlédávacelné PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx),TXT(UTF-8), RTF
Místa určení skenu Plocha	.
Místo určení skenu FTP, E-mail	.
Místo určení skenu síťová složka	.
Místo určení skenu paměť USB	.

## TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Síťové protokoly	TCP / IP
PDL stand./volit.	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

## BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP,WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

