

Černobílá laserová tiskárna formátu A4

MX-B468P

Vysoce produktivní, základní, černobílá podniková tiskárna



- Černobílá tiskárna formátu A4, s rychlostí tisku až 44 str./min. a tiskem se skutečným rozlišením 1200 x 1200 dpi
- Snadná konfigurace a monitoring nejdůležitějších systémových informací pomocí barevného LCD displeje o úhlopříčce 2,4 palce
- Bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení a flexibilní umístění tiskárny (volitelně)
- Snadný tisk z mobilních zařízení s funkcí AirPrint
- Několikaúrovňové funkce zabezpečení uchovávají bezpečnost informací v dokumentu, v zařízení a v síti. Vestavěné bezpečnostní funkce navíc posilují odolnost zařízení vůči útokům
- Kompaktní základna s konfigurací rozšiřitelnou o kapacitu papíru až 2 000 listů
- Volitelný modul Trusted Platform Module (TPM) zajišťuje ověřování identity, kontrolu integrity systému a šifrování
- Funkce pro řízení spotřeby energie, jež snižují její spotřebu jak v aktivním režimu, tak v režimu spánku
- Všestranné podávání papíru: podporuje širokou paletu typů papíru, mimo jiné papírů vysoké gramáže, obálek a malých médií

Specifikace

OBECNÉ

| | |
|---|-----------------|
| Technologie | Laser |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 44 |
| Velikost papíru: max.-min. | A6 - A4 |
| Hmotnost papíru (g/m ²) | 60 - 216 |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 350 |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 2000 |
| Paměť standard (MB) | 512 |
| Pevný disk | OPT |
| Kapacita pevného disku (GB) | 128GB ISD |
| Duplex | STD |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220-240v |
| Spotřeba energie (kW) | 0.509 |
| Rozměry (mm) | 399 x 390 x 264 |
| Hmotnost (kg) | 13.5 |

BEZDRÁTOVÁ LAN

| | |
|---|---|
| Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně) | VOL |
| Protokoly | IEEE802.11a / ac / b / g / n |
| Režimy přístupu | Režim Infrastructure, Wi-Fi Direct |
| Zabezpečení | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3 |

TISKÁRNA

| | |
|------------------------------------|---|
| Rozlišení (dpi) | 1200 x 1200 |
| Rozhraní Std | STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Podporované OS | Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12 |
| Emulace PDL | Emulace PCL5e / PCL6, emulace PostScript 3 |
| Dostupné fonty | 94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation |
| VÝTĚŽNOST TONERU | |
| Černý (počet stran při 5% pokrytí) | 31000 |

